



Нефтепродукты производства АО "ТАИФ-НК"
на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT
www.onlinecontract.ru



АО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес: 423574, РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108, место производства: г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-11, 38-16-12, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 40442 Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. №1

Код ОКПД2: 19.20.21.315
Номер партии: 266
Дата изготовления: 11.05.2021
Дата отбора пробы: 11.05.2021
Место отбора пробы: P-2 (ТСБ-2)
Номер резервуара: P-2 (ТСБ-2)
Уровень наполнения, м: 13,220
Размер партии (масса), т: 31 624,675
Дата проведения испытаний: 11.05.2021
Дата оформления паспорта: 11.05.2021



Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АД17.В.02006/20,
срок действия по 15.10.2023 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2015.

Сертификат ВСC № RU003117,
срок действия до 06.03.2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. №1	Фактически	Метод испытания
1	Цетановое число, не менее	51	51,0	54,3	ГОСТ 32508
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	55,0	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °С, кг/м³		820,0 - 845,0	830,1	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	1,3	ГОСТ EN 12916
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива К5	10	10,0	7,1	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше	55	55	62,0	ГОСТ ISO 2719
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более		0,3	менее 0,1	ГОСТ 32392
8	Зольность, % масс., не более		0,01	0,002	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	менее 30	ISO 12937
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	менее 12	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)		Класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более		25	15	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	402	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с		2,000 - 4,500	2,818	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С, % об., менее при температуре 350 °С, % об., не менее 95 % об. перегоняется при температуре, °С, не выше	360	65 85 360	36,2 93,6 354,3	ГОСТ ISO 3405
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше		Минус 5	минус 7	ГОСТ EN 116

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 826,4
Удельная электропроводимость при 20 °С, пСм/м: 278
Температура помутнения, °С: минус 1
Массовая доля серы, %: 0,00071


Дополнительная информация:

Содержание присадок:
противоизносная - до 0,02% масс.;
антистатическая - до 0,0001% масс.;
депрессорно-диспергирующая - до 0,1% масс.;
цетаноповышающая - до 0,1% масс.;
металлосодержащие присадки отсутствуют.

Топливо изготовлено с применением процесса гидроочистки дизельного топлива.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. № 1
Лаборатория нефтеперерабатывающего завода, 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, АО "ТАИФ-НК".

Инженер-химик 2 категории (сменный)
(уполномоченное лицо)

 А.И. Гайфи

