



АО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес: 423574, РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд.45, оф. 108, место производства: г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон (8555) 38-16-16, факс (8555) 38-17-17, E-mail: delo@taifnk.ru

Паспорт продукции № 48489 Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. № 1

Код ОКПД2: 19.20.21.325
Номер партии: 84
Дата изготовления: 07.02.2023
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 07.02.2023
Место отбора пробы: FB-3001A
Номер резервуара: FB-3001A
Уровень наполнения, м: 5.920
Размер партии (масса), т: 3 030.703
Дата проведения испытаний: 07.02.2023
Дата оформления паспорта: 08.02.2023



Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АД17.В.02008/20,
срок действия по 15.10.2023 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2015.
Сертификат BVC № RU003117,
срок действия до 06.03.2023 г.



№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. № 1	Фактически	Метод испытания
1	Цетановое число, не менее	47	48,0	49,4	ГОСТ 32508
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	50,1	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °С, кг/м³		800,0 - 840,0	807,5	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	1,0	ГОСТ EN 12916
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива К5	10	10,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	56,5	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более		0,3	менее 0,1	ГОСТ 32392
8	Зольность, % масс., не более		0,01	0,005	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	менее 30	ISO 12937
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	менее 12,0	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)		Класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более		25	10	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	335	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с		1,500 - 4,000	1,615	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об., не более до 360 °С перегоняется, % об., не менее 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	360	10 95	4,2 > 95 284,7	ГОСТ ISO 3405
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	Минус 20	Минус 32	ниже минус 45	ГОСТ EN 116
17	Температура помутнения, °С, не выше		Минус 22	минус 24	ГОСТ 5066

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 803,9
Массовая доля серы, %: менее 0,00050
Фракционный состав по ASTM D 86:
при температуре 210 °С перегоняется, % (по объему): 38,8
при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему): 83,2

Дополнительная информация:

Содержание присадок:
противоизносная - до 0,02 % масс.;
депрессорно-диспергирующая - до 0,1 % масс.;
металлосодержащие присадки отсутствуют;
Топливо изготовлено с применением процесса гидроочистки дизельного топлива и не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. № 1
Лаборатория нефтеперерабатывающего завода, 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, Промзона, Бытовой корпус на ЭЛОУ, АО "ТАИФ-НК".

Инженер-химик 2 категории (сменный): Н.С. Мальцева
(уполномоченное лицо)

